Deklaracja właściwości użytkowych

CE 0672

naturheld 180

Numer DWU		nh180_01.03.25
1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	nh180_01.03.25
2	Numer partii lub inne identyfikatory służące do identyfikacji wyrobu budowlanego	Zobacz etykietę na produkcie
3	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Izolacja termiczna budynków
4	Producent	naturheld GmbH & Co. KG Parksteiner Weg 20 D-92655 Grafenwöhr
5	Upoważniony przedstawiciel	-
6	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3
7	Jednostka notyfikowana	No. 0672
8	Deklarowane właściwości użytkowe	EN 13171:2012+A1:2015

Zasadnicze charakterystyki			**Właściwości użytkowe**
Opór cieplny	Przewodność cieplna	λ_D	0,043 W/mK
	Trwałość oporu cieplnego przy oddziaływaniu ciepła		NPD
Odporność ogniowa	Odporność ogniowa, klasa		E
	Trwałość reakcji na ogień		NPD
Wytrzymałość na ściskanie	Naprężenie ściskające		CS (10/Y)150
	Obciążenie skupione		NPD
Wytrzymałość na rozciąganie	Prostopadłe do powierzchni płyty		TR 30
	Równoległe do powierzchni płyty		NPD
Klasa grubości			T5
Pełzanie przy ściskaniu			NPD
Stabilność wymiarowa			NPD
Krótkotrwała absorpcja wody			WS 1,0
Przepuszczalność pary wodnej		μ	3
Przenoszenie dźwięków uderzeniowych (dla podłóg)	Sztywność dynamiczna		NPD
	Ściśliwość		NPD
	Opór przepływu powietrza		NPD
Współczynnik pochłaniania akustycznego			NPD
Pochłanianie dźwięku	Opór przepływu powietrza		AFr5
Uwalnianie substancji niebezp., emisja do wnętrza budynku			NPD
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia			NPD

Właściwości produktu określone powyżej są zgodne z zestawem zadeklarowanych właściwości. Niniejsza deklaracja właściwości została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.

Imię i nazwisko i funkcja	Miejsce i data	podpis
Josef Otto Rettenmaier, CEO	Rosenberg, 10.09.2025	