Deklaracja właściwości użytkowych

CE 0672

naturheld Flex

Numer DWU		nhFlex_01.03.25
1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	nhFlex_01.03.25
2	Numer partii lub inne identyfikatory służące do identyfikacji wyrobu budowlanego	Zobacz etykietę na produkcie
3	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Izolacja termiczna budynków
4	Producent	naturheld GmbH & Co. KG Parksteiner Weg 20 D-92655 Grafenwöhr
5	Upoważniony przedstawiciel	-
6	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 3
7	Jednostka notyfikowana	No. 0672
8	Deklarowane właściwości użytkowe	EN 13171:2012+A1:2015

Zasadnicze charakterystyki			**Właściwości użytkowe**	
Opór cieplny	Przewodność cieplna	λ_D	0,036 W/mK	
	Trwałość oporu cieplnego przy oddziaływaniu ciepła			NPD
Gęstość			50	kg/m³
Odporność ogniowa	Odporność ogniowa, klasa		E	
	Trwałość reakcji na ogień			NPD
Wytrzymałość na ściskanie	Naprężenie ściskające			NPD
	Obciążenie skupione			NPD
Wytrzymałość na rozciąganie	Prostopadłe do powierzchni płyty			NPD
	Równoległe do powierzchni płyty			NPD
Klasa grubości			T3	
Pełzanie przy ściskaniu				NPD
Stabilność wymiarowa				NPD
Krótkotrwała absorpcja wody				NPD
Przepuszczalność pary wodnej		μ	1-2	
Przenoszenie dźwięków uderzeniowych (dla podłóg)	Sztywność dynamiczna			NPD
	Ściśliwość			NPD
	Opór przepływu powietrza			NPD
Współczynnik pochłaniania akustycznego				NPD
Pochłanianie dźwięku	Opór przepływu powietrza		AFr5	
Uwalnianie substancji niebezp., emisja do wnętrza budynku				NPD
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia				NPD

Właściwości produktu określone powyżej są zgodne z zestawem zadeklarowanych właściwości. Niniejsza deklaracja właściwości została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.

Imię i nazwisko i funkcja	Miejsce i data	podpis
Josef Otto Rettenmaier, CEO	Rosenberg, 10.09.2025	